



### CERTIFICAZIONI - ZERTIFIKATE

EN 12815  
DIN 18880 **BlmSchV** Stufe 2 V K F A E A I ART. 15A B-VG

### COMBUSTIONE - FEUERUNG

- Außenluftanschluss
- ÖKO Serie
- Automatischer Leistungsregler
- Handregulierung
- Presse d'aria esterna
- Serie ÖKO
- Regolatore automatico
- Regolatore manuale

DATI TECNICI – TECHNISCHE DATEN			DIMENSIONI - MAßE		
Potenza termica totale <i>Nennwärmeleistung</i>	7,94	kW	Bocca focolare L/A <i>Maße Feuertür B/H</i>	234x254	mm
Potenza all'acqua <i>Leistung am Wasser</i>	/	kW	Dimensioni focolare L/A/P <i>Feuerraummaße B/H/T</i>	263x363x415	mm
Rendimento <i>Wirkungsgrad</i>	86,64	%	Dimensione forno <i>Bratrohr B/H/T</i>	315x275x440	mm
Temperatura media fumi <i>Abgastemperatur</i>	168,3	°C	Dimensioni piastra cottura <i>Maße Herdplatte B/H/T</i>	767x487x8	mm
Tiraggio minimo consigliato <i>Empfohlener Zug</i>	12	Pa	Diametro uscita fumi <i>Kaminanschluss</i>	150	mm
CO al 13% di O <sub>2</sub> <i>CO-Ausstoß aus 13% di O<sub>2</sub></i>	0,118	%	Altezza cucina <i>Höhe des Herdes</i>	850-910	mm
Polveri al 13% di O <sub>2</sub> <i>Staub Emission aus 13% di O<sub>2</sub></i>	32,5	Mg/Nm <sup>3</sup>	Peso <i>Gewicht</i>	246	kg
Flusso gas combustibile <i>Abgasmassenstrom</i>	6,8	g/s	★★★★★		

IT - Le informazioni contenute nella presente scheda si intendono aggiornate alla data di pubblicazione (Novembre 2020). La Greithwald Herde Srl non si ritiene responsabile di eventuali errori di stampa. Greithwald Herde Srl lavora giornalmente al miglioramento dei propri prodotti, pertanto si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso.  
DE - Die im Katalog enthaltenen Daten sind im November 2020 aktualisiert. Die Greithwald Herde Srl ist nicht verantwortlich für eventuelle Druckfehler. Greithwald Herde Srl arbeitet täglich an der Verbesserung seiner produkte und behält sich das Recht vor, technische und optische Änderungen vorzunehmen.rmeleistung